

STAR T1



Alimentations Statiques sans interruption Line Interactive 220-230-240V 50Hz 700VA à 2000VA

Avec un design recherché et un écran LCD haute technologie, les alimentations statiques sans interruption de la Série STAR T1 sont d'une fiabilité optimale et d'un excellent rapport qualité-prix. A la maison, au bureau ou en environnement familial, le STAR T1 est la solution idéale pour les applications simples et économiques.

Puissance nominale

Quatre puissances sont disponibles : 700VA, 1kVA, 1.6kVA et 2kVA.

Chaque onduleur possède un écran LCD (cristaux liquides) innovant qui informe en temps réel de l'état du réseau et de la batterie, assurant une protection permanente de votre équipement et vos données.



Protection

Avec une large gamme de tensions d'entrée (165-275 VAC) et le stabilisateur automatique de tension (AVR) , les onduleurs STAR T1 assurent une alimentation propre, stable et constante des appareils connectés, même en condition réseau instable.

En cas de coupure électrique, le STAR T1 continue à fournir une alimentation stable à l'ordinateur protégé, et à travers le logiciel (optionnel) connecté au PC, il effectue une sauvegarde des données et à la fermeture sécurisée des programmes et de l'ordinateur.

Le STAR T1 protège également votre modem et votre ligne téléphonique via la prise filtrée, éliminant ainsi une des principales causes de coupure hardware. Il offre aussi une prise filtrée pour les périphériques afin de protéger les équipements non essentiels.

Il est possible de connecter le STAR T1 au réseau intra-internet grâce à un agent SNMP (optionnel), pour un contrôle à distance des fonctionnalités de l'onduleur.



Caractéristiques principales

COMPACT, ELEGANT, IDEAL POUR LE BUREAU ET LA MAISON

EXCELLENTE FIABILITE ET PRESTATIONS MAXIMALES POUR UNE PROTECTION TOTALE ET GARANTIE DU MATERIELS

TECHNOLOGIE DIGITALE A MICROPROCESSEUR

PRIX COMPETITIF

RENDEMENT ELEVE DE 500 A 2000VA, SUFFISANT POUR TOUS LES PC DE BUREAU

CONFORME A TOUTES LES NORMES ET SPECIFICITES CE

SILENCIEUX, PEUT ETRE POSE SUR LE BUREAU

PROTECTION RAPIDE EN CAS DE TENSION FAIBLE, GARANTISSANT L'ALIMENTATION DE LA CHARGE

PROTECTION CONTRE LA DECHARGE PROFONDE DE LA BATTERIE

RECHARGE INTELLIGENTE DE LA BATTERIE



SPECIFICATIONS STAR T3				
Modèle	700VA	1000VA	1600VA	2000VA
Puissance Nominale	700VA/300W	1kVA/600W	1,6kVA/1050W	2kVA/1400W
Entrée				
Tension	220 / 230 / 240 VAC (+25% / -30%)			
Fréquence	46Hz à 54Hz			
Sortie				
Tension	220/230/240VAC ±10% du réseau / ±3% des batteries			
Tolérance de tension	± 10%			
Fréquence	46Hz à 54Hz			
Fréquence (mode batterie)	50 ± 0.1Hz			
Capacité de surcharge	Protection automatique pour une charge >150%			
Temps de jonction	< 6ms			
Batterie				
Type	Plomb hermétique sans entretien			
N° de monoblocs	1	2	4	6
Autonomie à charge informatique	5min	5min	7min	7min
Temps max. de recharge	< 10 heures			
Indications				
LCD	Mode AC, Mode Batterie, Statuts en sortie, Capacité batterie, Surcharge, erreur UPS			
Alarmes sonores				
Mode Batterie	Bip long			
Batterie faible	Bip continu			
Surcharge	Bip court			
Dimensions				
L x H x P mm	90x165x325	135x210x370	150x220x460	150x220x460
Poids				
Net avec batterie kg	6.6	13	20	23
Environnement				
Température de fonctionnement	-5°C / +40°C			
Humidité relative	< 90% sans condensation			
Niveau sonore à 1m	<50 dBA	<55 dBA	<55dBA	<55dBA

Notre
savoir-faire
fait votre
puissance



Master UPS
10, rue Boris Vian
95310 St Ouen l'Aumône
Tel : +33(0)1.34.20.43.00
Fax : +33(0)1.34.20.43.05

masterups@master-ups.com
<http://www.master-ups.com>